



ATF DX II

Descripción del producto:

ATF DX II es un fluido universal de alta calidad para ser utilizado en transmisiones automáticas, convertidores de par y dirección asistida de automóviles de pasajeros, furgonetas ligeras y vehículos comerciales.

ATF DX II está formulado con aceite base mineral regenerado de alta calidad y aceite base sintético virgen, en combinación con un paquete de aditivos único para alcanzar las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Modificadores de fricción especiales.
- Índice de viscosidad muy alto.
- Bajo punto de congelación.
- Excelente cambio de marchas a temperaturas muy bajas y muy altas.
- Excelente protección contra la corrosión, la formación de espuma y el desgaste.



ATF DX II Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

GM Dexron II-D
MAN 339 type Z1

GM Type A
MAN 339 type V1

MB 236.9
ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C

Voith H55.6335.xx

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Color		Visual	Rojo
Densidad @15°C	kg/m3	ASTM D4052	847
cSt Viscosidad @40°C	mm²/s	ASTM D7042	35.5
cSt Viscosidad @100°C	mm²/s	ASTM D7042	7.3
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	175
Viscosidad Brookfield a -40°,max	cP	ASTM D9283	18.000
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	172
Punto de Congelación	°C	ASTM D7346	-48

Nº producto: 43200

Fecha de sustitución: 26-02-2021

Fecha de emisión: 10-03-2023

Nº revisión: 06