



ATF DX III

Descripción del producto:

ATF DX III es un fluido universal de alta calidad para ser utilizado en transmisiones automáticas, convertidores de par y dirección asistida de automóviles de pasajeros, furgonetas ligeras y vehículos comerciales.

ATF DX III está formulado con una base de solventes minerales y sintéticos altamente refinada, en combinación con un paquete de aditivos único para alcanzar las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Modificadores de fricción especiales.
- Índice de viscosidad muy alto.
- Bajo punto de congelación.
- Excelente cambio de marchas a temperaturas muy bajas y muy altas.
- Excelente protección contra la corrosión, la formación de espuma y el desgaste.



ATF DX III Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

DEXRON III H
Voith H55.6335.xx
FORD M

Allison C4
ZF TE-ML 03D
GM D-IID

MAN 339 V1/Z1
ZF TE-ML 14^a
GM D-IIG/H

MB 236.9
VOLVO 97341
VOLVO 97340

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Color		Visual	Rojo
Densidad @15°C	kg/m3	ASTM D4052	850
cSt Viscosidad @40°C	mm²/s	ASTM D7042	36.8
cSt Viscosidad @100°C	mm²/s	ASTM D7042	7.6
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	180
Viscosidad Brookfield a -40°,max	cP	ASTM D9283	<20000
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	201

Nº producto: 43220
Fecha de sustitución: 21-02-2018

Fecha de emisión: 16-12-2019
Nº revisión: 05