



ATF MV

Descripción del producto:

ATF MV es un fluido sintético de alta calidad, especialmente diseñado con una tecnología avanzada de aditivos para múltiples vehículos, para satisfacer una amplia gama de necesidades. ATF MV supera los complejos requisitos de los fabricantes de transmisiones automáticas y vehículos de Europa, Norteamérica y Asia, incluyendo el estándar de rendimiento JASO 1-A creado por la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón.

Observación: No es adecuado para su uso en transmisiones continuamente variables (CVT), transmisiones de doble embrague (DCT), Daimler MB 7 velocidades (NAG 2), ZF 6 velocidades.

ATF MV está basado en una base completamente sintética en combinación con un paquete de aditivos único para asegurar las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Excelente lubricación, incluso bajo condiciones extremas.
- Muy alta protección contra el desgaste, la corrosión y la formación de espuma.
- Alta "estabilidad al cizallamiento".
- Punto de congelación muy bajo, puede ser utilizado a temperaturas muy frías.
- Alto índice de viscosidad.

ATF MV Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

Allison C4, TES 295	LT 71141, LA 2634	ETL-7045E, 8072B	Chrysler AS68RC
ATF Chrysler +3, +4	Ford Mercon	Ford Mercon V	Dexron IID, IIIG/H
Honda Z1	Mitubishi SP-II / III	Hyundai/ KIA SPII /III	Idemitsu K17 / ATF HP
JWS 3309/3314/3317	JASO M315-2004	Texaco N402	MAN 339 V1/Z1/Z2
Mazda ATF M-III, M5	MB 236.3, 5, 6, 7, 8	MB 236.9, 10, 11, 91	Nissan Matic D,J,K,W
Subaru ATF, HP	Toyota T-III, T-IV	Voith H55.6335.xx	Volvo Std 1273.4
VW G 052 025	VW G 055 025	VW G 052 162	VW G 052 990
Volvo P/N 1161521	Volvo 1161540	Volvo 1161640	Volvo CE 1273,41
PSA P/N 000169756	Ssang Yong DSIH 5M-66	ZF TE ML 03D, 04D, 11A/B, 14A, 14B, 17C	



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Color		Visual	Incoloro amarillo claro
Densidad @15°C	kg/m3	ASTM D4052	845
cSt Viscosidad @40°C	mm²/s	ASTM D7042	34.5
cSt Viscosidad @100°C	mm²/s	ASTM D7042	7.5
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	195
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	-51

Nº producto: 43230

Fecha de emisión: 13-12-2019

Fecha de sustitución: 21-02-2018

Nº revisión: 05