



ATF CVT FLUID

Descripción del producto:

ATF CVT FLUID es un fluido CVT totalmente sintético de ultra alto rendimiento, formulado con bases seleccionadas y especialmente desarrollado para su uso en la última generación de transmisiones continuamente variables (CVT), que transfieren tracción a través de cadenas de tracción de acero o correas de empuje.

ATF CVT FLUID está formulado con una base sintética altamente refinada en combinación con un paquete de aditivos único para alcanzar las siguientes propiedades:

- Buena estabilidad térmica y oxidación.
- Posibilidad de intervalos de drenaje extendidos.
- Excelente tecnología antidesgaste, antióxido y anticorrosión.
- Alto índice de viscosidad que asegura una lubricación adecuada tanto en altas temperaturas de operación como en bajas temperaturas de arranque.
- Mejor control de la espuma que conduce a una sensación de cambio suave y duradera y reduce la pérdida de fluido.
- Mejorada fluidez a bajas temperaturas que ayuda a un buen rendimiento en arranques en frío.
- Compatibilidad con todos los materiales de sellado comunes.



ATF CVT FLUID Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

MB 236.20
VW G 052 180
Honda HMMF
Mitsubishi CVTF-J4
Subaru ECVT
Hyundai SP-III
VW G 052 516

Ford M2C928-A
Toyota CVTF-TC
Honda HCF-2
/CVTF-J4+
Subaru Icv
EZL 799/799^a

BMW 83 22 0 136 376
Toyota CVT-FE
Mitsubishi SP-III
Suzuki CVTF TC/3320
Daihatsu Ammix CVT
Chrysler/Jeep NS-2

BMW 83 22 0 429 154
Nissan NS-1/NS-2/NS-3
Mitsubishi CVTF-J1
Suzuki NS-2
Suzuki CVTF Green 1/1V
JWS 3320

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Color		Visual	Amber
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	846
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	34.2
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	7.3
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	186
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	>210
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	-45

Nº producto: 43250

Fecha de sustitución: 10-04-2018

Fecha de emisión: 16-12-2019

Nº revisión: 04