



# ATF L8S

## Descripción del producto:

**ATF L8S** Es un aceite sintético de alta calidad para trabajos pesados, destinado exclusivamente a las transmisiones automáticas ZF de 6 velocidades, 8 velocidades y algunas de 9 velocidades. Sometido a pruebas extremas, ATF L8S garantiza el máximo rendimiento de la transmisión automática. Al mismo tiempo, el desgaste de los componentes sometidos a altas cargas se minimiza gracias a los aceites específicamente ajustados.

**ATF L8S** Se basa en una base totalmente sintética en combinación con un paquete de aditivos único para garantizar las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación.
- Excelente lubricación, incluso en bajas condiciones extremas.
- Muy alta protección contra el desgaste, la corrosión y la espuma.
- Alta estabilidad al cizallamiento.
- Punto de fluidez muy bajo, puede usarse a temperaturas muy frías.
- Alto índice de viscosidad.



**ATF L8S** Supera los siguientes criterios de rendimiento:

**VW G 060 162**

**BMW 83 22 2 152 426**

**BMW83 22 2 305 397**

**BMW 83 22 2 289 720**

**VW G 055 540**

**ATF SP-IV-RR**

Para ver la lista completa de especificaciones, consulta la segunda página.

| Propiedad                   | Unidad | Método de prueba | Valor típico              |
|-----------------------------|--------|------------------|---------------------------|
| Color                       |        | Visual           | Colorless to light Yellow |
| Densidad @15°C              | kg/m3  | ASTM D4052       | 844                       |
| cSt Viscosidad @40°C        | mm²/s  | ASTM D7042       | 27.2                      |
| cSt Viscosidad @100°C       | mm²/s  | ASTM D7042       | 5.7                       |
| Viscosidad Brookfield @-40° | cP     | ASTM D2983       | 9300                      |
| Índice de Viscosidad        |        | ASTM D2270       | 160                       |
| Punto de inflamación COC    | °C     | ASTM D92         | >201                      |

Nº producto: 45040

Fecha de emisión: 12-12-2022

Fecha de sustitución: 26-02-2021

Nº revisión: 08



**ATF L8S** es adecuado para su uso donde se requieren las siguientes especificaciones:

Acura ATF-Z1

Aisin Warner JWS 3309, JWS 3314, JWS 3324, AW-1, AW-2

Allison C-3, C-4, TES-389

Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)

Audi/VW G 052 025 A2, G 052 055, G 052 990, G 052 162 A1/A2, G 053 025 A2

Audi/VW G 055 005 A/A1/A2/A6, G 055 025 A2, G 055 162 A2/A6, G 055 540 A2, G 060 162 Bentley PY112995PA

BMW LA2634, LT71141, ZF 5HP18FL/5HP24/5HP30, 7045E, ETL 8072B, ATF 2/3+/6/7 BMW 83 22 2 152 426, 83 22 2 305 397, 83 22 2 289 720

Bosch TE-ML 09

CAT TO-2

Chrysler ATF+/-2/+3, MS7176E

Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC, AS 69 RC

Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA, 68043742AA, 68157995AA, 68157995AB, 68049954AA

Chrysler/Dodge/Jeep 68218925AA, 68218925AB

Chrysler/Dodge/Jeep MOPAR SP IV, 68171866AA/68171869AA

Daewoo LT 71141

Daihatsu AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP

FIAT T-IV type, 9.55550-AV5, 9.55550-AV6

Ford MERCON®, MERCON® LV, ATF C-ML5, FNR5

Ford 138CJ, 166H, 922A1, 924A

Ford/Lincoln/Mercury XT-6-QSP or -DSP, XT-2-QDX, XT-2-QSM, XL-12

Fuso ATF-II, ATF-SPIII, ATF-A4

GM TASA, DEXRON®-II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH/VI, AutoTrak II

GM 1940700, 1940767, 21005966, 22717466, 88900925, 9986195, 93160393

GM/GMC/Opel/Saturn AW1, Saturn VI, 88863400, 88863401

Hino Blue ribbon ATF

Honda ATF-Z1, ATF Ultra II, DW-1, Type 3.0, Type 3.1

Hyundai/Kia SP-IV, SP-IV M, SPH-IV, SP-IV-RR, SP-III, Dex-III/ SP-II, NWS 9638, 040000C90SG ISUZU ATF WSI

ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III, ATF SP, SCS Fluid, 08200-9001

Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115, ATF LT71141, ZF 5HP24, JLM20238, JLM 20292, K17, 8432 Jaguar 02JDE26444

JASO M315-2013 1A, 1A-LV, 2A

JEOP ATF+3

KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM

Land Rover TYK500050, LR0022460, LR023288

Lexus JWS 3309

M 1375.4

MAN 339A

Maserati 231603

Mazda ATF D-II, M-III, M-V, FZ, A7, F-1, S-1, N-1, 3317

MB ZF 4HP20

MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.11, 236.12, 236.14, 236.15, 236.17

MINI COOPER T-IV

Mitsubishi Diaqueen SK, SP-II, SP-III, SP-IV, AW, J2, J3, ATF-MA1, ATF PA

Nissan Matic Fluid C, D, J, K, P, S, W

Opel/GM 19 40 700, 19 40 767, 21005966, 22 17466, 88900925, 9986195

Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141, ATF 3403-M115, T-IV, 000 043 205 09, 000 043 205 28

Porsche 999 917 547 00, Z 000169756

PSA B71 2340, Z 000169756

Renault DPO/AL4, Matic D2

Renault Samsung SATF-D

Saab T-IV, 93 165 147, 93 160 393

Saab Power Steering Fluid 2634, 45 30 09 800, 93160548

Ssang Yong DSIH 5M-66

Subaru ATF, ATF 5AT, ATF HP, K0140Y0700

Suzuki AT OIL 5D06, ATF 2326, ATF 2384K, ATF 3314, ATF 3317

Toyota ATF D-II, ATF D-III, ATF T-III, ATF T-IV, ATF WS

Vickers M2950-S, I-286-S

Voith 55.6335.xx (G607)

Volvo 97325, 97335, CE 97340, CE 97341, CE 97342, PN 1161521, PN 1161540/1161640, PN 31256774/31256675, PN 1161621 ZF 3, 4, 6, 8 & 9 speed transmission

ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B, 21L