



ATF TYPE F

Descripción del producto:

ATF TYPE F es un fluido de transmisión automática de alta fricción destinado para su uso en transmisiones automáticas de todos los vehículos Ford construidos antes de 1977 y ciertos modelos construidos durante 1977-1980 que requieren fluidos que cumplan con la especificación Ford ESW-M2C33-F.

ATF TYPE F está formulado sobre una base de aceite mineral altamente refinado en combinación con un paquete único de aditivos para alcanzar las siguientes propiedades:

- Estabilidad térmica y de oxidación extendida.
- Tecnología superior antidesgaste que protege la transmisión contra el desgaste.
- Mejora de la fluidez a bajas temperaturas para una circulación rápida en condiciones climáticas frías.
- Compatible con todos los materiales de sellado comunes.

ATF TYPE F supera los siguientes criterios de rendimiento:

FORD M2C33-F
Borg-Warner

Ford M2C33-G

Ford M2C9007-AA



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Color		Visual	Red
Densidad @15°C	kg/m3	ASTM D4052	865
cSt Viscosidad @40°C	mm²/s	ASTM D7042	35
cSt Viscosidad @100°C	mm²/s	ASTM D7042	7.2
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	177
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	195
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	-42

Nº producto: 43170

Fecha de sustitución: 17-02-2016

Fecha de emisión: 16-12-2019

Nº revisión: 01