



ACEITE DE MOTOR A GAS ZA 15W-40

Descripción del producto:

ACEITE DE MOTOR A GAS ZA 15W-40 es un aceite de motor de gas natural sin cenizas de alta calidad y servicio pesado especialmente desarrollado para la lubricación de motores de gas de 2 tiempos turboalimentados de alto rendimiento que requieren aceite "sin cenizas".

ACEITE DE MOTOR A GAS ZA 15W-40 se basa en aceites minerales vírgenes de alta calidad en combinación con un paquete especial de aditivos seleccionados para obtener las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad térmica, de nitración y oxidación.
- Muy eficaz en el control de depósitos de carbón y cenizas en la cámara de combustión y en los puertos de escape y admisión.
- Minimice el desgaste de los anillos.
- Controla los depósitos de carbón y cenizas minimizando la obstrucción de puertos en motores de dos ciclos y mantiene limpias las bujías.



ACEITE DE MOTOR A GAS ZA 15W-40 excede los siguientes criterios de rendimiento:

Ajax Superior cobre Clark
Dresser-Rand

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	15W-40
Densidad @ 15 ° C	kg / m ³	ASTM D4052	887
Parentesco. Viscosidad @ 40 ° C	mm ² / s	ASTM D7042	96
Parentesco. Viscosidad @ 100 ° C	mm ² / s	ASTM D7042	13,8
Índice de viscosidad		ASTM D2270	145
Punto de inflamación COC	° C	ASTM D92	> 240
Punto de fluidez	° C	ASTM D7346	- 24
Número base total	mgKOH / g	ASTM D2896	1,2
Ceniza Sulpatada	% Wt	ASTM D874	<0.01

Nr. Del producto: 44560

Fecha de Emisión: 17-12-2019

Fecha Reemplazada: 27-08-2012

Revisión nr: 04