



INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 46

Descripción del producto:

INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 46 es un aceite lubricante multipropósito de buena calidad para su uso en sistemas de circulación y ciertas otras aplicaciones industriales que no requieren aceites con propiedades EP. **INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 46** está mezclado con aditivos cuidadosamente seleccionados en aceite mineral.

INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 46 ofrece una vida extendida en el sistema de aceite, reduce el óxido y la corrosión, aumenta la vida útil de los rodamientos debido a su buena capacidad de separación del agua y tiene buenas propiedades de liberación de aire. La cavitación de la bomba se minimiza gracias a su baja tendencia a la formación de espuma.

INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 46 es adecuado para sistemas de circulación con cojinetes planos y de elementos rodantes lubricados con aceite y en engranajes ligeramente o moderadamente cerrados.

INDUSTRIAL GEAR OIL CL 46 Supera los siguientes criterios de rendimiento:

DIN 51517-2 CL

DIN 51524-1 HL

AFNOR NF E 48-603 H



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado ISO VG		ISO 3448	46
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	874
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	41.4-50.6
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	>95
Punto de inflamación	°C	ASTM D92	>200
Punto de congelación	°C	ASTM D97	< -18
Número total de acidez	Mg KOH/g	ASTM D974	0.1
Características de formación de espuma Secuencia I, máx: 150/0 ml Secuencia II, máx: 75/0 ml Secuencia III, máx: 150/0 ml		ASTM D892	0/0 ml 0/0 ml 0/0 ml
Demulsibilidad @54°C		DIN 51599	Pass

Nº producto: 44910

Fecha de sustitución: -

Fecha de emisión: 28-08-2012

Nº revisión: -