



INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 460

Descripción del producto:

INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 460 es un aceite lubricante multipropósito de buena calidad para su uso en sistemas de circulación y ciertas otras aplicaciones industriales que no requieren aceites con propiedades EP. Este producto está mezclado con aditivos cuidadosamente seleccionados en aceite mineral.

INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 460 ofrece una vida extendida en el sistema de aceite, reduce el óxido y la corrosión, aumenta la vida útil de los rodamientos debido a su buena capacidad de separación del agua y tiene buenas propiedades de liberación de aire. La cavitación de la bomba se minimiza gracias a su baja tendencia a la formación de espuma.

INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 460 es adecuado para sistemas de circulación con cojinetes planos y de elementos rodantes lubricados con aceite y en engranajes ligeramente o moderadamente cerrados.

INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 460 está formulado con aceites minerales vírgenes especialmente seleccionados en combinación con una tecnología de aditivos única para lograr el siguiente rendimiento:

- Largos intervalos de servicio.
- Excelente protección contra el óxido, el desgaste y la formación de espuma.
- Muy alta desemulsibilidad.
- Buenas propiedades de liberación de aire.

INDUSTRIAL GEAR OIL CL 460 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

DIN 51517-2 CL

DIN 51524-1 HL

AFNOR NF E 48-603 HL

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado ISO VG		ISO 3448	460
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	900
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	460
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	30.5
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	95
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	>260
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	-12
		DIN 51354-2	>12
Número total de acidez	MgKOH/g	ASTM D664	0.1

Nº producto: 44890

Fecha de emisión: 19-12-2019

Fecha de sustitución: 02-05-2012

Nº revisión: 01

