



INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 68

Descripción del producto:

INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 68 es un aceite lubricante multipropósito de buena calidad para su uso en sistemas de circulación y ciertas otras aplicaciones industriales que no requieren aceites con propiedades EP.

INDUSTRIAL SYSTEM OIL CL 68 está formulado con aceites minerales vírgenes especialmente seleccionados en combinación con una tecnología de aditivos única para lograr el siguiente rendimiento:

- Largos intervalos de servicio.
- Excelente protección contra el óxido, el desgaste y la formación de espuma.
- Muy alta desemulsibilidad.
- Buenas propiedades de liberación de aire.



INDUSTRIAL GEAR OIL CL 68 Supera los siguientes criterios de rendimiento:

DIN 51517-2 CL

DIN 51524-1 HL

AFNOR NF E 48-603 HL

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado ISO VG		ISO 3448	68
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	883
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	66
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	8.5
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	100
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	-24
Demulsibilidad @54°C	Max	ASTM D1401	15

Nº producto: 44920

Fecha de emisión: 19-12-2019

Fecha de sustitución: 02-05-2012

Nº revisión: 01