



MILKING MACHINE OIL 68

Descripción del producto:

MILKING MACHINE OIL 68 es un aceite de alta calidad desarrollado para su uso en máquinas de ordeño y formulado a partir de aceites minerales altamente refinados especialmente seleccionados. Este producto es un aceite antiespumante para su uso en todas las bombas de vacío de pistón y rotativas de máquinas de ordeño.

MILKING MACHINE OIL 68 está formulado con bases minerales de alta calidad en combinación con una tecnología de aditivos especiales para lograr el siguiente rendimiento:

- Buena separación del agua asegurando que el aceite no se emulsione con la humedad o la condensación.
- Excelente filtrabilidad asegurando que los contaminantes sólidos sean fácilmente removidos del aceite, promoviendo así una larga vida útil y confiabilidad de la bomba.
- Baja volatilidad que evita la evaporación de los constituyentes del aceite durante períodos de operación a alta temperatura.
- Bajo punto de fluidez que proporciona protección para el equipo al arrancar y operar a temperaturas por debajo de 0°C.
- Alto índice de viscosidad que mantiene la película de aceite a altas temperaturas.



MILKING MACHINE OIL 68 NO debe entrar en contacto con la leche, es decir, no debe haber contacto incidental con alimentos.

MILKING MACHINE OIL 68 Supera los siguientes criterios de rendimiento.

AFNOR NFE-48-603
DIN 51524/2 HLP

ISO 11158 HM

ISO 6743-4 HM

ACEA E3

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado ISO		ISO 3448	68
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	880
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	66
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	8.5
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	100
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	>180
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	-27
Demulsibilidad @54°C	Minutos	ASTM D1401	15

Nº producto: 43400

Fecha de emisión: 18-12-2019

Fecha de sustitución: 29-05-2018

Nº revisión: 03