



MOTOR OIL HT 0W-40

Descripción del producto:

MOTOR OIL HT 0W-40 Es un aceite totalmente sintético para los motores de última generación y formulado especialmente para cumplir con los requisitos de los motores de gasolina y diésel de última generación. Este aceite de grado múltiple proporciona una excelente protección contra el desgaste y una buena lubricación para ayudar a ahorrar combustible y reducir las emisiones.

MOTOR OIL HT 0W-40 Está formulado con aceites base sintéticos de alta calidad, polialfaolefina (PAO), en combinación con un paquete de aditivos especialmente seleccionado para garantizar las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Excelentes propiedades a bajas temperaturas para un arranque en frío fácil.
- Muy buenas propiedades dispersantes y detergentes.
- Muy buenas propiedades antiespumantes, anti desgaste y anticorrosión.
- Posibilidad de intervalos de cambio de aceite prolongados.

MOTOR OIL HT 0W-40 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

Approved
Exceeds

MB-Approval 229.5
ACEA A3/B4 API SN VW 502.00/505.00
Porsche A40 BMW LL-01 > until 2019
Renault RN0700/0710 MB 229.3
Ford M2C937-A



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	0W-40
Densidad @15°C	kg/m³	ASTM D4052	843
cSt Viscosidad @40°C	mm²/s	ASTM D7042	80.1
cSt Viscosidad @100°C	mm²/s	ASTM D7042	14.5
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	190
Viscosidad CCS @-35°C, máx	cP	ASTM D5293	5900
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-45
Número total de bases	mgKOH/g	ASTN D2896	10.1

Nº producto: 42290

Fecha de sustitución: 05-04-2018

Fecha de emisión: 10-12-2019

Nº revisión: 6