



MOTOR OIL LE 5W-30

Descripción del producto:

MOTOR OIL LE 5W-30 Es un aceite de motor MID SAPS de alto rendimiento para ahorrar combustible, diseñado para su uso en los motores de última generación de gasolina y diésel de automóviles de pasajeros y furgonetas ligeras, ya sea con o sin turbo. El MOTOR OIL LE 5W-30 está desarrollado para su uso en motores equipados con o sin un sistema de post-tratamiento de gases de escape.

MOTOR OIL LE 5W-30 Está basado en aceite base sintético de alto rendimiento al 100%, combinado con una tecnología de aditivos especialmente seleccionada para garantizar las siguientes propiedades:

- Buena estabilidad térmica y de oxidación.
- Tecnología MID SAPS.
- Buena protección contra desgaste, formación de espuma y corrosión.
- Propiedades a bajas temperaturas, para garantizar un arranque suave en frío.
- Equipado para motores diésel con un sistema de post-tratamiento de escape.
- Propiedades de ahorro de combustible.



MOTOR OIL LE 5W-30 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

Approved

MB-Approval 229.51
BMW LL-04

MB-Approval 229.52

Meets

API SN/CF
Dexos 2

ACEA C2/C3
MB 229.31

Renault RN 0700/0710
MB226.5

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	5W-30
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	851
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	64
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.7
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	181
Viscosidad CCS @-30°C, máx	cP	ASTM D5293	5800
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-36
Número total de bases	mgKOH/g	ASTN D2896	7.9
Ceniza sulfatada	%Wt	ASTM D874	0.78

Nº producto: 42250

Fecha de sustitución: 29-04-2022

Fecha de emisión: 18-07-2022

Nº revisión: 17