



MOTOR OIL MP 5W-30

Descripción del producto:

MOTOR OIL MP 5W-30 Es un aceite de motor de alto rendimiento basado en tecnología 100% sintética, especialmente diseñado para su uso en Mercedes-Benz, Renault, VW y otros motores de gasolina y diésel de automóviles de pasajeros y furgonetas ligeras, con o sin turbocompresor. Este producto no es adecuado para motores diésel equipados con un Filtro de Partículas Diésel (DPF).

MOTOR OIL MP 5W-30 Está formulado con aceites base sintéticos de alta calidad en combinación con una tecnología de aditivos única para lograr el siguiente rendimiento:

- Muy buenas propiedades a bajas temperaturas.
- Protección contra el desgaste durante el arranque en frío.
- Muy alta estabilidad térmica y de oxidación.
- Excelente resistencia contra la formación de espuma, corrosión y desgaste.
- Alto nivel de dispersión y detergencia.
- Alto índice de viscosidad.



MOTOR OIL MP 5W-30 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

API SP*
MB 229.5
VW 502.00/505.00

ACEA A3/B4
Renault 0700/0710

MB 226.5
GM-LL-025-A

MB 229.3
GM-LL-025-B

* Supera el rendimiento API SP, pero no cumple con el límite de fósforo.

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	5W-30
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	850
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	69
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	11.7
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	167
Viscosidad CCS @-30°C, máx	cP	ASTM D5293	5800
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-36
Número total de bases	mgKOH/g	ASTN D2896	10.9
Ceniza sulfatada	%Wt	ASTM D874	1.3

Nº producto: 42465
Fecha de sustitución: 25-11-2020

Fecha de emisión: 11-08-2022
Nº revisión: 1