



MOTOR OIL MP 5W-40

Descripción del producto:

MOTOR OIL MP 5W-40 Es un aceite de motor de alto rendimiento basado en tecnología sintética al 100%, diseñado especialmente para su uso en vehículos Mercedes-Benz y Porsche, así como en otros motores de gasolina y diésel de automóviles de pasajeros y furgonetas ligeras, con o sin turbo. Sin embargo, este producto no es adecuado para motores diésel equipados con un Filtro de Partículas Diésel (DPF).

MOTOR OIL MP 5W-40 Está formulado con aceites base sintéticos de alta calidad en combinación con una tecnología de aditivos única para lograr el siguiente rendimiento:

- Muy buenas propiedades a bajas temperaturas.
- Protección contra el desgaste durante el arranque en frío.
- Muy alta estabilidad térmica y de oxidación.
- Excelente resistencia contra la formación de espuma, corrosión y desgaste.
- Alto nivel de dispersión y detergencia.
- Alto índice de viscosidad.

MOTOR OIL MP 5W-40 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

Approved **MB-Approval 229.5** **VW 502.00/505.00**

Exceeds **API SP** **ACEA A3/B4** **MB 226.5**
MB 229.6 **Opel GM-LL025-A** **Opel GM-LL025-B**
RN 0700/0710 **PSA B71 2296** **BMW LL-01 until 2019**



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	5W-40
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	849
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	81
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14.7
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	180
Viscosidad CCS @-30°C, máx	cP	ASTM D5293	4800
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-36
Número total de bases	mgKOH/g	ASTN D2896	11.2
Ceniza sulfatada	%Wt	ASTM D874	1.3

Nº producto: 42470

Fecha de sustitución: 22-12-2021

Fecha de emisión: 11-08-2022

Nº revisión: 06