



MOTOR OIL RN 5W-30

Descripción del producto:

MOTOR OIL RN 5W-30 Es un aceite de alto rendimiento y conservación de combustible de baja ceniza (LOW SAPS) basado en tecnología 100% sintética para su uso en motores de gasolina y diésel de automóviles de pasajeros y furgonetas ligeras, especialmente diseñado para los últimos motores diésel de Renault y Nissan equipados con un Filtro de Partículas Diésel (DPF) y todos los demás motores donde se requiere un producto ACEA C4.

MOTOR OIL RN 5W-30 Está basado en aceite base sintético de alto rendimiento en combinación con una tecnología de aditivos especialmente seleccionada para garantizar las siguientes propiedades:

- Muy buenas propiedades a bajas temperaturas.
- Protección contra el desgaste durante el arranque en frío.
- Muy alta estabilidad térmica y de oxidación.
- Excelente resistencia contra la formación de espuma, corrosión y desgaste.
- Alto nivel de dispersión y detergencia.
- Alto índice de viscosidad. • Intervalo de cambio de aceite extendido.
- También adecuado para motores equipados con otros catalizadores como TWC.

MOTOR OIL RN 5W-30 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

ACEA C4

Renault RN0720

MB 226.51



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	5W-30
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	850
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	70
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	12.3
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	174
Viscosidad CCS @-30°C, máx	cP	ASTM D5293	<5300
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-36
Número total de bases	mgKOH/g	ASTN D2896	8.0
Ceniza sulfatada	%Wt	ASTM D874	≤0.5

Nº producto: 42330

Fecha de sustitución: 19-02-2018

Fecha de emisión: 10-12-2019

Nº revisión: 05