



MOTOR OIL SF 15W-40

Descripción del producto:

MOTOR OIL SF 15W-40 Es un aceite mineral multifuncional para motores más antiguos de gasolina, diésel y GLP de automóviles de pasajeros y furgonetas ligeras, con o sin turbocompresor. El aceite de motor SF 15W-40 no es adecuado para motores equipados con un Filtro de Partículas Diésel (DPF).

MOTOR OIL SF 15W-40 Está formulado con bases seleccionadas especialmente en combinación con un paquete único de aditivos para alcanzar las siguientes propiedades:

- Índice de viscosidad estable.
- Buena protección contra el óxido, la corrosión y el desgaste.
- Buenas propiedades de dispersión y detergencia.
- Buenas propiedades antiespumantes.

MOTOR OIL SF 15W-40 cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

API SF/CD

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	15W-40
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	875
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	103
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14.2
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	141
Viscosidad CCS @-20°C, máx	cP	ASTM D5293	4910
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-33
Número total de bases	mgKOH/g	ASTM D2896	5.4
Ceniza sulfata	%Wt	ASTM D874	0.66

Nº producto: 42120

Fecha de sustitución: 15-01-2018

Fecha de emisión: 10-12-2019

Nº revisión: 03

