



MOTOR OIL SL/CF 10W-40

Descripción del producto:

MOTOR OIL SL/CF 10W-40 Es un aceite semisintético de alto rendimiento universal para usar en motores de gasolina y diésel de automóviles de pasajeros y furgonetas ligeras, con o sin turbo. Este producto no es adecuado para motores diésel equipados con un Filtro de Partículas Diésel (DPF).

MOTOR OIL SL/CF 10W-40 Está formulado con bases minerales y sintéticas de alta calidad refinadas nuevamente, en combinación con una tecnología de aditivos especiales para lograr el siguiente rendimiento:

- Propiedades muy buenas a bajas temperaturas.
- Protección contra el desgaste durante el arranque en frío.
- Estabilidad térmica y de oxidación muy alta.
- Excelente resistencia contra la formación de espuma, corrosión y desgaste.
- Nivel elevado de dispersión y detergencia.
- Índice de viscosidad alto.

MOTOR OIL SL/CF 10W-40 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

API SL/CF

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	10W-40
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	862
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	101
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	15.5
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	162
Viscosidad CCS @-25°C, máx	cP	ASTM D5293	4610
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	230
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-33
Número total de bases	mgKOH/g	ASTN D2896	7.4
Ceniza sulfatada	%Wt	ASTM D874	0.91

Nº producto: 42090

Fecha de sustitución: 15-01-2018

Fecha de emisión: 10-12-2019

Nº revisión: 05

