



MOTOR OIL VLV 0W-20

Descripción del producto:

MOTOR OIL VLV 0W-20 Es un aceite para ahorro de combustible basado en tecnología 100% sintética, especialmente diseñado para su uso en automóviles de pasajeros Volvo, ya sea con o sin turbo, donde se requiere la especificación Volvo VCC RBS0-2AE.

MOTOR OIL VLV 0W-20 También puede ser utilizado para aplicaciones donde el fabricante recomienda un aceite según la especificación ACEA A1/B1.

MOTOR OIL VLV 0W-20 Está formulado con bases sintéticas de alta calidad en combinación con una tecnología de aditivos única para lograr el siguiente rendimiento:

- Protección contra el desgaste durante el arranque en frío.
- Propiedades muy buenas a bajas temperaturas.
- Estabilidad térmica y de oxidación muy alta.
- Excelente resistencia contra la formación de espuma, corrosión y desgaste.
- Nivel elevado de dispersión y detergencia.
- Índice de viscosidad alto.
- Economía de combustible añadida.

MOTOR OIL VLV 0W-20 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

Approved

Volvo VCC RBS0/2AE

Meets:

ACEA C5

API SN



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	0W-20
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	843
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	47
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9.1
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	179
Viscosidad CCS @-35°C, máx	cP	ASTM D5293	4900
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	230
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-42
Número total de bases	mgKOH/g	ASTN D2896	7.9
Ceniza sulfatada	%Wt	ASTM D874	0.80

Nº producto: 42440

Fecha de sustitución: 04-05-2021

Fecha de emisión: 08-03-2022

Nº revisión: 05