



MOTOR OIL VLV 0W-30

Descripción del producto:

MOTOR OIL VLV 0W-30 Es un aceite para ahorro de combustible basado en tecnología 100% sintética, diseñado especialmente para su uso en motores de gasolina de 5 cilindros y de 6 cilindros de Volvo, ya sea con o sin turbocompresor, donde se requiere la especificación Volvo VCC 95200377.

MOTOR OIL VLV 0W-30 También puede ser utilizado para aplicaciones donde el fabricante recomienda un aceite según las especificaciones ACEA A5/B5 o API SL.

MOTOR OIL VLV 0W-30 Está formulado con bases sintéticas de alta calidad en combinación con una tecnología de aditivos única para lograr el siguiente rendimiento:

- Protección contra el desgaste durante el arranque en frío.
- Propiedades muy buenas a bajas temperaturas.
- Estabilidad térmica y de oxidación muy alta.
- Excelente resistencia contra la formación de espuma, corrosión y desgaste.
- Nivel elevado de dispersión y detergencia.
- Índice de viscosidad alto.
- Economía de combustible añadida.

MOTOR OIL VLV 0W-30 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

Approved

Volvo VCC 95200377

Meets:

API SL

ACEA A5/B5



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	0W-30
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	845
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	51
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9.7
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	180
Viscosidad CCS @-35°C, máx	cP	ASTM D5293	5300
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	230
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-42
Número total de bases	mgKOH/g	ASTN D2896	9.2
Ceniza sulfatada	%Wt	ASTM D874	1.00

Nº producto: 45410

Fecha de sustitución: 28-10-2020

Fecha de emisión: 04-05-2021

Nº revisión: 01