



# MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20

## Descripción del producto:

**MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20** Es un aceite de motor de alto rendimiento conservador de combustible basado en tecnología 100% sintética para todos los motores de gasolina en automóviles de pasajeros y furgonetas ligeras..

**MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20** Está especialmente diseñado para la lubricación de vehículos de última generación como modelos híbridos y ECO que requieren un SAE 0W-20 y funcionan con gasolina y/o combustibles que contienen etanol hasta E85.

**MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20** Está basado en aceite base sintético en combinación con un paquete especial de aditivos para obtener las siguientes propiedades.

- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Excelentes propiedades a bajas temperaturas para un arranque suave en frío.
- Muy buenas propiedades dispersantes y detergentes.
- Propiedades de ahorro de combustible debido a las bajas propiedades de fricción.
- Muy buenas propiedades antiespumantes, anti desgaste y anticorrosión.
- Posibilidad de intervalos de cambio de aceite prolongados.

**MOTOR OIL SYNTHETIC 0W-20** Adecuado para su uso donde se requieran las siguientes especificaciones:

**API SP**  
**Dexos™ 1 Gen 3**

**API SN**  
**Ford WSS-M2C962-A1**

**API SN + RC**  
**GM 4718M**

**ILSAC GF-6A**  
**Chrysler MS-6395**



| Propiedad                  | Unidad  | Método de prueba | Valor típico |
|----------------------------|---------|------------------|--------------|
| Grado SAE                  |         | SAE J300         | 0W-20        |
| Densidad @15°C             | kg/m³   | ASTM D4052       | 846          |
| cSt Viscosidad @40°C       | mm²/s   | ASTM D7042       | 44.5         |
| cSt Viscosidad @100°C      | mm²/s   | ASTM D7042       | 8.6          |
| Índice de Viscosidad       |         | ASTM D2270       | 174          |
| Viscosidad CCS @-35°C, máx | cP      | ASTM D5293       | 5470         |
| Punto de Inflamación COC   | °C      | ASTM D92         | >201         |
| Punto de Fluidez           | °C      | ASTM D7346       | -43          |
| Número Total de Base       | mgKOH/g | ASTM D2896       | 8.2          |
| Ceniza sulfatada           | %Wt     | ASTM D874        | 0.86         |

**Nº producto:** 42150  
**Fecha de sustitución:** 19-01-2021

**Fecha de emisión:** 23-08-2022  
**Nº revisión:** 06