



MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-20

Descripción del producto:

MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-20 Es un aceite de motor de alto rendimiento conservador de combustible basado en tecnología 100% sintética para todos los motores de gasolina en automóviles de pasajeros y furgonetas ligeras.

MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-20 Está especialmente diseñado para lubricar los vehículos de última generación como modelos híbridos y ECO que requieren un SAE 5W-20 y funcionan con gasolina y/o combustibles que contienen etanol hasta E85.

MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-20 Está basado en aceite base sintético en combinación con un paquete especial de aditivos para obtener las siguientes propiedades.

- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Excelentes propiedades a bajas temperaturas para un arranque suave en frío.
- Muy buenas propiedades dispersantes y detergentes.
- Propiedades de ahorro de combustible debido a las bajas propiedades de fricción.
- Muy buenas propiedades antiespumantes, anti desgaste y anticorrosión.
- Posibilidad de intervalos de cambio de aceite prolongados.

MOTOR OIL SYNTHETIC 5W-20 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

API SP
Dexos™ 1 Gen 3

API SN
Ford WSS-M2C962-A1

API SN + RC
GM 4718M

ILSAC GF-6A
Chrysler MS-6395



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	5W-20
Densidad @15°C	kg/m³	ASTM D4052	845
cSt Viscosidad @40°C	mm²/s	ASTM D7042	41.8
cSt Viscosidad @100°C	mm²/s	ASTM D7042	8.2
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	176
HTHS Viscosidad @150°C	mPa.s	ASTM D4683	2.6
Viscosidad CCS @-30°C, máx	cP	ASTM D5293	2800
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>200
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-42

Nº producto: 42050

Fecha de sustitución: -

Fecha de emisión: 10-10-2022

Nº revisión: -