



SLIDEWAY OIL 150

SLIDEWAY OIL 150 es un lubricante universal de alto rendimiento para herramientas de máquina, diseñado específicamente para la lubricación de guías deslizantes. Este producto también cumple con los requisitos de los sistemas de engranajes, husillos y sistemas hidráulicos de diversas máquinas herramienta.

SLIDEWAY OIL 150 está formulado a base de aceite mineral virgen de alta calidad combinado con un aditivo especial para asegurar las siguientes propiedades:

- Excelentes propiedades antideslizamiento (stick-slip).
- Muy buenas propiedades antidesgaste, antióxido y antiespumantes.
- Alta estabilidad frente a la oxidación.
- Buena resistencia a altas presiones y cargas.
- Excelentes propiedades de desemulsificación.
- Buena filtrabilidad.
- Fuerte adherencia a guías (incluso verticales).



SLIDEWAY OIL 150 Supera los siguientes criterios de rendimiento:

ISO 19378 GA & GB
DIN 51524 part II
AGMA 9005 E02 (EP)

General Motors LS2
DIN 51517 part III

ISO 11158 HG
AIST 224

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado ISO VG	-	-	150
Densidad a 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	893
Viscosidad cin. @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	152
Viscosidad cin. @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	14.5
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	94
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Congelación	°C	ASTM D7346	-18
Etapas de Carga FZG, mín.	-	DIN 51354-2	12
Número Total de Ácido	MgKOH/g	ASTM D974	0.6

Nº producto: 44950
Fecha de sustitución: 04-04-2018

Fecha de emisión: 18-12-2019
Nº revisión: 02