



SLIDEWAY OIL 32

SLIDEWAY OIL 32 es un lubricante universal de alto rendimiento especialmente diseñado para la lubricación de guías deslizantes. **SLIDEWAY OIL 32** también supera los requisitos de cajas de engranajes, husillos y sistemas hidráulicos de diferentes máquinas herramienta.

SLIDEWAY OIL 32 está formulado a base de aceite mineral virgen de alta calidad combinado con un aditivo especial para garantizar las siguientes propiedades:

- Excelentes propiedades antideslizamiento (stick-slip).
- Muy buenas propiedades antidesgaste, antióxido y antiespumantes.
- Alta estabilidad frente a la oxidación.
- Buena resistencia a altas presiones y cargas.
- Excelentes propiedades de desemulsificación.
- Buena filtrabilidad.
- Fuerte adherencia a guías (incluso verticales).

SLIDEWAY OIL 32 Supera los siguientes criterios de rendimiento:

ISO 19378 GA & GB
DIN 51524 part II
AGMA 9005 E02 (EP)

General Motors LS2
DIN 51517 part III

ISO 11158 HG
AIST 224



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado ISO VG	-	-	32
Densidad a 15°C	kg/m ³	ASTM D4052	874
Viscosidad cin. @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	330
Viscosidad cin @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	5.5
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	102
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Congelación	°C	ASTM D7346	-27
Etapas de Carga FZG, mín.	-	DIN 51354-2	12
Número Total de Ácido	MgKOH/g	ASTM D974	0.5

Nº producto: 43670
Fecha de sustitución: 04-04-2018

Fecha de emisión: 18-12-2019
Nº revisión: 03