



MOTOR OIL SEMI-SYNTH 5W-30

Descripción del producto:

MOTOR OIL SEMI-SYNTH 5W-30 Es un aceite universal de alto rendimiento y conservación de combustible basado en tecnología semisintética para su uso en motores de gasolina y diésel de automóviles de pasajeros y furgonetas ligeras, con o sin turbocompresor. Este producto no es adecuado para motores diésel equipados con un Filtro de Partículas Diésel (DPF).

MOTOR OIL SEMI-SYNTH 5W-30 Está formulado con aceites base minerales y sintéticos de alta calidad en combinación con una tecnología de aditivos única para lograr el siguiente rendimiento.

- Muy buenas propiedades a bajas temperaturas.
- Protección contra el desgaste durante el arranque en frío.
- Muy alta estabilidad térmica y de oxidación.
- Excelente resistencia contra la formación de espuma, corrosión y desgaste.
- Alto nivel de dispersión y detergencia.
- Alto índice de viscosidad.

MOTOR OIL SEMI-SYNTH 5W-30 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

API SN/CF

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	5W-30
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	850
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	61.7
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	10.7
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	166
Viscosidad CCS @-30°C, máx	cP	ASTM D5293	4600
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-33
Número Total de Base	MgKOH/g	ASTM D2896	7.0
Ceniza sulfatada	%Wt	ASTM D874	1.26

Nº producto: 45210

Fecha de sustitución: 20-06-2017

Fecha de emisión: 13-12-2019

Nº revisión: 01

