



SUPER TRACTOR OIL 10W-30

Descripción del producto:

SUPER TRACTOR OIL 10W-30 es un lubricante universal de alta calidad a base de aceite mineral, conocido como "Aceite Super Tractor Universal" (STOU), desarrollado para su uso en tractores, cosechadoras, segadoras y equipos todoterreno con motores diésel con o sin turbo. El Aceite Super Tractor Universal también está diseñado para lubricar la transmisión, la toma de fuerza, la tracción final, el sistema hidráulico y los frenos en baño de aceite. Este producto no puede ser utilizado en motores diésel equipados con un Filtro de Partículas Diésel (DPF).

SUPER TRACTOR OIL 10W-30 está formulado sobre una base de aceite mineral refinado en combinación con un paquete de aditivos único para alcanzar las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Muy buena dispersión y detergencia.
- Excelentes propiedades de arranque en frío.
- Altas propiedades antiespumantes, anti desgaste y anticorrosión.
- Adecuado para frenos en baño de aceite



SUPER TRACTOR OIL 10W-30 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

Engine Spec:	API CG-4/CF-4/CE/SF	MB 227.1	ACEA E3
STOU/UTTO Spec:	JD J27, J20C/D	Ford M2C86B/C	Ford M2C134D
	Ford M2C159B/C	MF M1135/1139	MF M1143/114/1145
	Carerpillar TO-2	API GL-4	Allison C-4
	ZF TE-ML 06B,C,R,07B	NH 82009201	CNH MAT 3525,3526
Hydr Spec:	Eaton M-2950S	Eaton 1-280-S	Danfoss

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	10W-30
Densidad @15°C	kg/m3	ASTM D4052	874
cSt Viscosidad @40°C	mm²/s	ASTM D7042	67.1
cSt Viscosidad @100°C	mm²/s	ASTM D7042	10.5
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	144
Viscosidad CCS @-25°C	cP	ASTM D5293	5900
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	-36
Número base total	MgKOH/g	ASTM D2896	10.9

Nº producto: 43270

Fecha de emisión: 16-12-2019

Fecha de sustitución: 26-07-2018

Nº revisión: 02