



# SUPER TRACTOR OIL 10W-40

## Descripción del producto:

**SUPER TRACTOR OIL 10W-40** es un lubricante sintético de alta calidad, conocido como "Aceite Súper Tractor Universal" (STOU), desarrollado para su uso en tractores, cosechadoras, segadoras y equipos todoterreno con motores diésel con o sin turbo. El Aceite Súper Tractor Universal también está diseñado para lubricar la transmisión, la toma de fuerza, la tracción final, el sistema hidráulico y los frenos en baño de aceite. Este producto no puede ser utilizado en motores diésel equipados con un Filtro de Partículas Diésel (DPF).

**SUPER TRACTOR OIL 10W-40** está formulado sobre bases sintéticas en combinación con un paquete de aditivos único para alcanzar las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Muy buena dispersión y detergencia.
- Excelentes propiedades de arranque en frío.
- Altas propiedades antiespumantes, anti desgaste y anticorrosión.
- Adecuado para frenos en baño de aceite



**SUPER TRACTOR OIL 10W-40** Supera los siguientes criterios de rendimiento:

|              |                     |                                            |              |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Engine Spec: | API CG-4/CF-4/CE/SF | MB 228.1                                   | ACEA E3      |
| UTTO Spec:   | JD J20C/D, J27      | Ford M2C86B/C                              | Ford M2C134D |
|              | MF M1135/1139       | MF M1143/114/1145                          | Cat TO-2     |
|              | Allison C-4         | ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 06D, 06E, 06H, 07B |              |
|              | NH 82009201, 2, 3   | API: GL-4                                  |              |
| Hydr Spec:   | Eaton M-2950S       | Eaton 1-280-S                              | Danfoss      |

| Propiedad                | Unidad  | Método de prueba | Valor típico |
|--------------------------|---------|------------------|--------------|
| Grado SAE                |         | SAE J300         | 10W-30       |
| Densidad @15°C           | kg/m3   | ASTM D4052       | 860          |
| cSt Viscosidad @40°C     | mm²/s   | ASTM D7042       | 90.7         |
| cSt Viscosidad @100°C    | mm²/s   | ASTM D7042       | 14.3         |
| Índice de Viscosidad     |         | ASTM D2270       | 163          |
| Viscosidad CCS @-25°C    | cP      | ASTM D5293       | 4600         |
| Punto de inflamación COC | °C      | ASTM D92         | >201         |
| Punto de fluidez         | °C      | ASTM D7346       | -36          |
| Número base total        | MgKOH/g | ASTM D2896       | 10.9         |

Nº producto: 43260

Fecha de sustitución: 16-12-2019

Fecha de emisión: 21-02-2023

Nº revisión: 03