



SUPER TRACTOR OIL

15W-40

Descripción del producto:

SUPER TRACTOR OIL 15W-40 es un lubricante de alta calidad, conocido como "Aceite Súper Tractor Universal" (STOU), desarrollado para su uso en tractores, cosechadoras, segadoras y equipos todoterreno con motores diésel con o sin turbo. El Aceite Súper Tractor Universal también está diseñado para lubricar la transmisión, la toma de fuerza, la tracción final, el sistema hidráulico y los frenos en baño de aceite. Este producto no puede ser utilizado en motores diésel equipados con un Filtro de Partículas Diésel (DPF).

SUPER TRACTOR OIL 15W-40 está formulado sobre bases minerales en combinación con un paquete de aditivos único para alcanzar las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Muy buena dispersión y detergencia.
- Excelentes propiedades de arranque en frío.
- Altas propiedades antiespumantes, anti desgaste y anticorrosión.
- Adecuado para frenos en baño de aceite



SUPER TRACTOR OIL 15W-40 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

Engine Spec:	API CG-4/CF-4/CE/SF	MB 228.1	ACEA E3	
UTTO Spec:	Ford M2C134-A	Ford M2C159B/C	FNH 82009203	Allison C-4
	Cat TO-2	API GL-4	JD J27	ZF TE-ML 6B/C, 7B/D
Hydr Spec	Eaton M-2950S	Eaton 1-280-S	Danfoss	

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	15W-40
Densidad @15°C	kg/m3	ASTM D4052	876
cSt Viscosidad @40°C	mm²/s	ASTM D7042	95
cSt Viscosidad @100°C	mm²/s	ASTM D7042	13.5
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	142
Viscosidad CCS @-25°C	cP	ASTM D5293	7000
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	-33
Número base total	MgKOH/g	ASTM D2896	10.6

Nº producto: 43290

Fecha de sustitución: 04-12-2018

Fecha de emisión: 12-12-2019

Nº revisión: 03