



UNIVERSAL TRACTOR OIL 80W

Descripción del producto:

UNIVERSAL TRACTOR OIL 80W es un fluido de alto rendimiento para su uso en transmisiones, sistemas hidráulicos y frenos en baño de aceite de tractores y equipos todoterreno. Estos fluidos están especialmente diseñados para ser utilizados donde un único depósito de lubricante sirve para transmisiones, transmisiones finales y sistemas hidráulicos, optimizando el rendimiento de tractores agrícolas y comerciales. Este producto también puede ser utilizado donde se recomiende un producto UTTO 10W-30.

TRACTOR OIL 80W está basado en un aceite base mineral virgen de alta calidad en combinación con un paquete de aditivos único para asegurar las siguientes propiedades:

- Propiedades de fricción mejoradas que optimizan el rendimiento del embrague y aseguran un funcionamiento sin ruido de los frenos en baño de aceite.
- Alto índice de viscosidad junto con una alta estabilidad al cizallamiento que proporciona un rendimiento constante.
- Excelente fluidez a baja temperatura que proporciona buena respuesta y lubricación efectiva a bajas temperaturas ambientales.
- Robustas propiedades antidesgaste y de extrema presión que controlan el desgaste, extienden la vida útil del equipo y reducen los costos de mantenimiento.
- Capacidad multipropósito que reduce el inventario y previene la contaminación accidental y la mala aplicación.

TRACTOR OIL 80W Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

UTTO/Trans Spec
John Deere J20C, J20D
API GL-4
Case MS 1204/6/7/9
CNH MAT 3525/3526
I.H.C: B-5 & B-6 Hydran
White: Q-1705/1722/1766B

Ford M2C86A/B
Allison C-4
MF M1135/1143/1145
Oliver: Type 55/Type 5J
Volvo WB101 (97303)
White: Q-1802/1826

Ford M2C134D
Caterpillar TO-2
NH410B, NH420A
New Holland 82948718
Valtra G2-08 / G2-B10
ZF TE.ML 03E/05F/06K

Hydr. Spec
Eaton M2950S
Denison(pump only) HF(-0-2)
DIN 51524-3

Eaton I-280-S
Kubota: UDT fluid

JCMAS HK P-041
Sauer Sundstrand/Danfoss

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J306	80W
Densidad @15°C	kg/m3	ASTM D4052	882
cSt Viscosidad @40°C	mm²/s	ASTM D7042	58.3
cSt Viscosidad @100°C	mm²/s	ASTM D7042	9.7
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	152
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	-42
Número base total	MgKOH/g	ASTM D2896	9.0

Nº producto: 43320

Fecha de emisión: 16-12-2019

Fecha de sustitución: 03-05-2018

Nº revisión: 04