



UNIVERSAL TRACTOR OIL SYN 80W

Descripción del producto:

UNIVERSAL TRACTOR OIL SYN 80W El Aceite Universal para Tractores SYN 80W es un fluido de alto rendimiento para su uso en transmisiones CVT, sistemas hidráulicos, frenos en aceite de tractores y equipos todoterreno. Estos fluidos están especialmente diseñados para ser utilizados donde un único depósito de lubricante sirve para transmisiones, transmisiones finales y sistemas hidráulicos, optimizando el rendimiento de tractores agrícolas y comerciales. Este producto también puede ser utilizado donde se recomiende un producto UTTO 10W-30.

TRACTOR OIL SYN 80W está basado en un aceite base sintético de alta calidad en combinación con un paquete de aditivos único para asegurar las siguientes propiedades:

- Alta resistencia al envejecimiento del aceite debido a sus aceites base sintéticos, permitiendo intervalos de drenaje prolongados.
- Propiedades de fricción mejoradas que optimizan el rendimiento del embrague y aseguran un funcionamiento sin ruido de los frenos en baño de aceite.
- Alto índice de viscosidad junto con una alta estabilidad al cizallamiento que proporciona un rendimiento constante.
- Excelente fluidez a baja temperatura que proporciona buena respuesta y lubricación efectiva a bajas temperaturas ambientales.
- Robustas propiedades antidesgaste y de extrema presión que controlan el desgaste, extienden la vida útil del equipo y reducen los costos de mantenimiento.
- Capacidad multipropósito que reduce el inventario y previene la contaminación accidental y la mala aplicación.

TRACTOR OIL SYN 80W Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

API GL-4	John Deere J20C, J20D	ZF TE ML-06B/D/E/F/H/M	Volvo WB101 (97303)
MF M1145	AGCO CVT ML200	Case MS 1204/6/7/9	Fendt Vario
Allison C-4	Valtra G2-08 (XT-60)	Valtra G2-10 (XT-60+)	Caterpillar TO-2
Claas CVT	MAT 3540 (CVT)	CNH MAT 3525/3526	NH410B, NH420A
Ford M2C134D	Ford M2C86A/B	New Holland 82948718	Oliver: Type 55/Type 5J
Eaton I-280-S	I.H.C: B-5 & B-6 Hydran	White: Q-1705/1722/1766B	White: Q-1802/1826
Eaton M2950S	Kubota: UDT fluid	Sauer Sundstrand/Danfoss	Dension HF (-0-2)
Jcmas hk p-041	DIN 51524-3		



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J306	80W
Densidad @15°C	kg/m3	ASTM D4052	861
cSt Viscosidad @40°C	mm²/s	ASTM D7042	51.7
cSt Viscosidad @100°C	mm²/s	ASTM D7042	9.7
Viscosidad Brookfield @-26°C			5000
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	177
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	-42

Nº producto: 43220

Fecha de sustitución: 21-02-2018

Fecha de emisión: 16-12-2019

Nº revisión: 05