



COMPRESSOR OIL VDL32

Descripción del producto:

COMPRESOR OIL VDL 32 Es un aceite compresor de aire sin cenizas de alto rendimiento especialmente diseñado para cumplir con los exigentes requisitos de los principales fabricantes de compresores. El ACEITE DE COMPRESOR VDL 32 es adecuado para compresores de aire de pistón, de tornillo rotativo y de paletas. También se utiliza en sistemas de aceite circulante, rodamientos de elementos lisos y de rodillos, conjuntos de engranajes ligeramente cargados, etc

COMPRESOR OIL VDL 32 Se basa en aceite base mineral de alta calidad en combinación con un paquete de aditivos único para garantizar las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Mejora la confiabilidad, disponibilidad y eficiencia del equipo.
- Baja tendencia a la formación de cenizas y carbono garantiza un mejor rendimiento de las válvulas.
- Reduce el potencial de incendios y explosiones en los sistemas de descarga.
- Protección excepcional contra el desgaste y el óxido.
- La demulsibilidad superior reduce el arrastre de aceite y la corrosión, mantiene la eficiencia de lubricación.
- Reduce la formación de lodos y mejora la vida útil de los coalescens.



COMPRESOR OIL VDL 32 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

DIN 51506 VBL/VCL/VDL

ISO 6743 DAA/DAB/DAG/DAH

DIN

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado de viscosidad ISO VG			32
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	850
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	33.7
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	6.0
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	122
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>190
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-33
FZG A/8, 3/90°C		DIN 51354-2	12
Demulsibilidad @54°C, máx	min	DIN 51999	30

Nº producto: 43790

Fecha de emisión: 30-09-2021

Fecha de sustitución: 18-06-2021

Nº revisión: 04