



MOTOR OIL ASP

5W-30

Descripción del producto:

MOTOR OIL ASP 5W-30 Es un aceite de motor de alto rendimiento y conservación de combustible de baja ceniza (MIDSAPS) basado en tecnología 100% sintética para ser utilizado en motores de gasolina y diésel de última generación de automóviles de pasajeros y furgonetas ligeras, donde se requiere una especificación PSA B71 2290 y adecuado para todos los motores que requieren una especificación de rendimiento C2.

MOTOR OIL ASP 5W-30 Está basado en aceite base sintético de alto rendimiento en combinación con una tecnología de aditivos especialmente seleccionada para garantizar las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Propiedades de ahorro de combustible.
- Excelente protección contra desgaste, formación de espuma y corrosión.
- Propiedades a bajas temperaturas, para garantizar un arranque en frío suave.
- Posibilidad de intervalos de cambio de aceite prolongados.



MOTOR OIL ASP 5W-30 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

API SP

ACEA C2

ACEA C3

PSA B 71 2290

IVECO 18-1811 SC1

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	5W-30
Densidad @15°C	kg/m3	ASTM D4052	856
Viscosidad @40°C	mm2/s	ASTM D7042	61.5
Viscosidad @100°C	mm2/s	ASTM D7042	10.6
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	163
Viscosidad CCS @-30°C, máx	cP	ASTM D5293	5550
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-36
Número total de bases	mgKOH/g	ASTN D2896	7.8
Ceniza sulfatada	%Wt	ASTM D874	0.8

Nº producto:42320

Fecha de emisión: 10-12-2019

Fecha de sustitución: 16-01-2018

Nº revisión: 04