



MOTOR OIL CP 0W-30

Descripción del producto:

MOTOR OIL CP 0W-30 Es un aceite de motor de alto rendimiento para ahorro de combustible basado en tecnología 100% sintética, diseñado para ser utilizado en motores de gasolina y diésel de última generación en automóviles de pasajeros y furgonetas ligeras, donde se requiere una especificación ACEA C2 y es adecuado para todos los motores que requieren la especificación de rendimiento PSA B71 2290.

MOTOR OIL CP 0W-30 Está basado en aceite de tecnología sintética 100% de alto rendimiento, en combinación con una tecnología de aditivos especialmente seleccionada para garantizar las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad térmica y de oxidación.
- Propiedades de ahorro de combustible.
- Excelente protección contra el desgaste, la formación de espuma y la corrosión.
- Propiedades a bajas temperaturas para garantizar un arranque en frío suave.
- Posibilidad de intervalos de cambio de aceite prolongados.

MOTOR OIL CP 0W-30 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

ACEA C2	PSA B71 2312	Ford M2C950-A	STJLR 03.5007
API SP	PSA B71 2302	VWC 53035	



Adecuada para: Fiat 9.55535-GS1 Fiat 9.55535-DS1 ACEA A5/B5

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	0W-30
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	845
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	47.5
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	9.7
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	196
Viscosidad CCS @-35°C, máx	cP	ASTM D5293	5800
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-42
Número total de bases	mgKOH/g	ASTM D2896	7.7
Ceniza sulfatada	%Wt	ASTM D874	0.79

Nº producto: 42430

Fecha de emisión: 28-12-2022

Fecha de sustitución: 19-01-2021

Nº revisión: 06