



MOTOR OIL VX 0W-20

Descripción del producto:

MOTOR OIL VX 0W-20 Es un aceite completamente sintético de larga duración para el ahorro de combustible, diseñado para su uso en motores de gasolina y diésel de automóviles de pasajeros y furgonetas ligeras, donde se ha prescrito una norma VAG 508.00/509.00.

Nota: Este producto no es compatible con vehículos más antiguos que requieren la especificación VW 504 00/507 00.

MOTOR OIL VX 0W-20 Está formulado con aceites base de alta calidad al 100% de polialfaolefina (PAO) en combinación con una tecnología de aditivos única para lograr el siguiente rendimiento:

- Propiedades excepcionalmente buenas a bajas temperaturas.
- Excelente protección contra el desgaste durante el arranque en frío.
- Muy alta estabilidad térmica y de oxidación.
- Excelente resistencia contra la formación de espuma, corrosión y desgaste.
- Alto nivel de dispersión y detergencia.
- Alto índice de viscosidad.
- Intervalo de cambio de aceite extendido.

MOTOR OIL VX 0W-20 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

Exceeds: VW 508 00 / 509 00 VW TL 52577 ACEA C5
Porsche C20 Ford WSS-M2C956-A1



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	0W-20
Densidad @15°C	kg/m ³	ASTM D4052	837
cSt Viscosidad @40°C	mm ² /s	ASTM D7042	42
cSt Viscosidad @100°C	mm ² /s	ASTM D7042	8.5
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	183
Viscosidad CCS @-35°C, máx	cP	ASTM D5293	3780
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>205
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-54
Número total de bases	mgKOH/g	ASTN D2896	8.7
Ceniza sulfatada	%Wt	ASTM D874	0.8

Nº producto: 42170
Fecha de sustitución: 05-07-2017

Fecha de emisión: 10-12-2019
Nº revisión: 02