



MOTOR OIL VX

5W-30

Descripción del producto:

MOTOR OIL VX 5W-30 Es un aceite de larga duración de alto rendimiento y conservación de combustible de baja ceniza (MID SAPS) basado en tecnología 100% sintética para su uso en motores de gasolina y diésel de automóviles de pasajeros y furgonetas ligeras, donde se ha prescrito una norma VAG 504.00/507.00, así como para vehículos que requieren MB 229.51 y BMW LL-04. También es adecuado para vehículos donde originalmente se requería VW 506.01.

MOTOR OIL VX 5W-30 Está formulado con aceites base sintéticos de alta calidad en combinación con una tecnología de aditivos única para lograr el siguiente rendimiento:

- Propiedades muy buenas a bajas temperaturas.
- Protección contra el desgaste durante el arranque en frío.
- Muy alta estabilidad térmica y de oxidación.
- Excelente resistencia contra la formación de espuma, corrosión y desgaste.
- Alto nivel de dispersión y detergencia.
- Alto índice de viscosidad.
- Intervalo de cambio de aceite extendido.
- También adecuado para motores equipados con otros catalizadores como TWC.



MOTOR OIL VX 5W-30 Cumple con los siguientes criterios de rendimiento:

VW 504.00 / 507.00
ACEA C3
Porsche C30
MB 229.51

MB-approval 229.52
API SP
BMW LL-04
OPEL OV0401547

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	5W-30
Densidad 15°C	kg/m3	ASTM D4052	851.5
Viscosidad 40°C	mm2/s	ASTM D7042	69.7
Viscosidad 100°C	mm2/s	ASTM D7042	12.2
Índice de Viscosidad		ASTM D2270	174
Viscosidad -30°C, máx	cP	ASTM D5293	5940
Punto de Inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de Fluidez	°C	ASTM D7346	-36
Número total de bases	mgKOH/g	ASTN D2896	8.3
Ceniza sulfatada	%Wt	ASTM D874	0.7

Nº producto: 42240
Fecha de sustitución: 3-10-2024

Fecha de emisión: 27-11-2024
Nº revisión: 11