



4-STROKE OUTBOARD 10W-30

Descripción del Producto:

4-STROKE OUTBOARD 10W-30 es un aceite premium para motores de 4 tiempos especialmente diseñado para los motores de gasolina de alto rendimiento más modernos, refrigerados por agua, fueraborda/intraborda y motos acuáticas. Está especialmente desarrollado para superar los requisitos de rendimiento de la especificación NMMA FC-W Catalyst Compatible® de la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos y de varios fabricantes como Yamaha, Honda y Tohatsu/Nissan Marine.

4-STROKE OUTBOARD 10W-30 se basa en aceites base hidroprocesados de alta calidad en combinación con un paquete de aditivos especiales seleccionados para obtener las siguientes propiedades:

- Excepcional estabilidad al cizallamiento.
- Los inhibidores de óxido avanzados protegen contra el óxido y la corrosión incluso en entornos marinos de agua salada.
- La buena fluidez a baja temperatura facilita el arranque en frío.
- Los agentes de limpieza activos proporcionan una limpieza superior del motor

4-STROKE OUTBOARD 10W-30 supera los siguientes criterios de rendimiento:

NMMA FC-W Catalyst Compatible®

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	10W-30
Densidad a 15 °C	kg/m3	ASTM D4052	861.6
Viscosidad Kin. a 40 °C	mm2/s	ASTM D7042	74.5
Viscosidad Kin. a 100 °C	mm2/s	ASTM D7042	11.5
Índice de viscosidad		ASTM D2270	147
Viscosidad CCS a -25 °C	cP	ASTM D5293	5300
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	> 201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	- 36
Número base total	mgKOH/g	ASTM D2896	7.0



Número de producto: 43280

Fecha de sustitución: 05-01-2022

Fecha de emisión: 6-1-2025

Número de revisión: 04