



4-STROKE OUTBOARD 10W-40

Descripción del Producto:

4-STROKE OUTBOARD 10W-40 Es un aceite premium para motores de 4 tiempos, especialmente diseñado para los motores de gasolina de alto rendimiento más modernos, refrigerados por agua, fueraborda/intraborda y motos acuáticas. Está especialmente desarrollado para superar los requisitos de rendimiento de la especificación NMMA FC-W Catalyst Compatible® (especificación de cuatro ciclos de agua) de la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos (NMMA FC-W Catalyst Compatible®).

4-STROKE OUTBOARD 10W-40 Se basa en aceites base hidro procesados de alta calidad en combinación con un paquete especial de aditivos seleccionados para obtener las siguientes propiedades:

- Excepcional estabilidad al corte.
- Los inhibidores de óxido avanzados protegen contra la oxidación y la corrosión incluso en entornos marinos de agua salada.
- Su buena fluidez a bajas temperaturas facilita el arranque en frío.
- Los agentes de limpieza activos proporcionan una limpieza superior del motor.

4-STROKE OUTBOARD 10W-40 supera los siguientes criterios de rendimiento:

NMMA FC-W NMMA FC-W Catalyst Compatible® API SM



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J306	10W-40
Densidad a 15 °C	kg/m3	ASTM D4052	862.7
Viscosidad Kin. a 40 °C	mm2/s	ASTM D7042	91.9
Viscosidad Kin. a 100 °C	mm2/s	ASTM D7042	13.7
Índice de viscosidad		ASTM D2270	151
Viscosidad CCS a -25 °C	cP	ASTM D5293	6100
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	> 200
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	- 36
Número base total	mgKOH/g	ASTM D2896	7.1

Número de producto: 43281
Fecha de sustitución: 16-02-2024

Fecha de emisión: 6-1-2025
Número de revisión: 1