



ENGINE OIL VFE

5W-30

Descripción del Producto:

ENGINE OIL VFE 5W-30 es un aceite de motor de súper alto rendimiento, con MID SAPS y HTHS reducido que ahorra combustible y está basado en tecnología 100% sintética, diseñado para motores diésel de alta carga en vehículos comerciales livianos y pesados que trabajan en condiciones operativas severas durante todo el año.

ENGINE OIL VFE 5W-30 Está previsto su uso en motores Euro-6 específicos; consulte el manual del propietario y/o el buscador de aceite 77 para comprobar su idoneidad.

ENGINE OIL VFE 5W-30 Está formulado sobre una base sintética altamente refinada en combinación con un paquete de aditivos especiales para alcanzar las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación.
- Muy buena dispersancia y detergencia.
- Altas propiedades antiespumantes, antidesgaste y anticorrosión.
- Excelente protección contra el "pulido del orificio".
- Intervalos de cambio de aceite extendidos hasta 150.000 km.
- Adecuado para motores equipados con un filtro de partículas diésel (DPF).
- Ahorro de combustible



ENGINE DE MOTOR VFE 5W-30 supera los siguientes criterios de rendimiento:

Aprobado:	Volvo VDS5 DTFR 15C130	Mack EOS-5	Renault VI RLD-5
Supera:	API FA-4 JASO DH-2 Ford WSS-M2C214-B1	ACEA F01 Cummins CES 20087	Número de serie de API DDC 93K223

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J306	5W-30
Densidad a 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	856
Viscosidad Kin. a 40 °C	mm ² /s	ASTM D7042	54.9
Viscosidad Kin. a 100 °C	mm ² /s	ASTM D7042	9.8
Índice de viscosidad		ASTM D2270	167
Viscosidad CCS a -30 °C	cP	ASTM D5293	5800
HTHS a 150 °C	mPa*s	ASTM 4683	3.0
Número base total	mgKOH/g	ASTM D2896	9.8
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	> 200
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	- 36

Número de producto:42542
Fecha de sustitución:25-03-2025

Fecha de emisión:27-05-2025
Número de revisión:01