



AUTEGEAR OIL MTF

70 W

Descripción del Producto:

AUTOGEAR OIL MTF 70W Es un fluido de transmisión manual totalmente sintético de alta calidad, diseñado para vehículos de pasajeros y comerciales ligeros con transmisiones y transejes manuales y de transmisión continua seca (DCT). No apto para diferenciales ni otras aplicaciones API: GL-5.

AUTOGEAR OIL MTF 70W Se basa en un aceite base totalmente sintético de alta calidad en combinación con un paquete de aditivos especiales para garantizar las siguientes propiedades:

- Excepcional estabilidad termo oxidativa.
- Las propiedades lubricantes superiores proporcionan una mejor economía de combustible
- Características excepcionales de soporte de carga.
- Protección eficaz contra el óxido y la corrosión. La fluidez superior a bajas temperaturas proporciona cambios más suaves a bajas temperaturas ambientales.
- Buen enganche de engranajes con una variedad de materiales sincronizadores, incluidos latón, carbono, bronce sinterizado y molibdeno.



AUTOGEAR OIL MTF 70W Se recomienda para las siguientes especificaciones:

API: GL-4 GM 1940004	BMW MTF LT-3	Ford WSD-M2C200-D2	GM W16612
Renault t DC4DW5	GM 19259104	PSA B71 2316 VW G 052	PSA 9730 A8
	NFX	178 VW G 052 726	VW G 052 512
VWG052 527	VW G 052 549		VW G 060 726
VW G 070 726	Fiat MZ7		

AUTOGEAR OIL MTF 70W Es adecuado para su uso donde se demandan los siguientes productos OEM:

BOT303	BOT350M3	HBVFE	Hyundai / KIA MTF y DCTF
--------	----------	-------	--------------------------

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J306	70 W
Densidad a 15 °C	kilogramos/m ³	ASTM D4052	846.6
Viscosidad Kin. a 40 °C	mm ² /s	ASTM D7042	26.1
Viscosidad Kin. a 100 °C	mm ² /s	ASTM D7042	5.4
Viscosidad Brookfield a -40 °C	cP	ASTM D2983	38000
Índice de viscosidad		ASTM D2270	150
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	- 66

Número de producto: 43381
Fecha de sustitución: 23-03-2023

Fecha de emisión: 24-12-2024
Número de revisión: 1