



AUTOGEAR OIL MP 80W-140



Descripción del producto:

AUTOGEAR OIL MP 80W-140 es un aceite mineral universal para engranajes multipropósito de alto rendimiento para uso en transmisiones manuales en vehículos de pasajeros, camionetas, vehículos comerciales ligeros y pesados, equipos fuera de carretera, minería y agricultura donde se ha instalado un SAE 80W-140 GL-5 necesario. Este producto también es adecuado para aplicaciones donde se requiere un SAE 85W-140 GL-5.

AUTOGEAR OIL MP 80W-140 se basa en un aceite base mineral de alta calidad en combinación con un paquete de aditivos especiales para garantizar las siguientes propiedades:

- Buena estabilidad termo oxidativa.
- Buenas características de carga.
- Protección eficaz contra el óxido y la corrosión.
- La alta fluidez a baja temperatura proporciona cambios más suaves a bajas temperaturas ambientales.
- Excepcional cizallamiento estable.

AUTOGEAR OIL MP 80W-140 cumple los siguientes criterios de rendimiento:

API GL-5 MIL-L-2105D MIL-L-2105E SAE J2360 Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05A/07A/08/12M/16C/16D/21A

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J306	80W-140
Densidad @ 15 ° C	kg / m ³	ASTM D4052	896.3
Parentesco. Viscosidad @ 40 ° C	mm ² / s	ASTM D7042	243.8
Parentesco. Viscosidad @ 100 ° C	mm ² / s	ASTM D7042	26,5
Viscosidad Brookfield a baja temperatura @ -26 ° cP		ASTM D2983	<150000
Índice de viscosidad		ASTM D2270	141
Punto de inflamabilidad	° C	ASTM D92	> 201
Punto de fluidez	° C	ASTM D7346	- 33

Nr. Del producto: 43090
Fecha Reemplazada: 24-6-2021

Fecha de Emisión: 24-12-2024
Revisión nr: 06