



AUTOGEAR OIL MP

80W-90

Descripción del producto:

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 es un aceite mineral universal para engranajes multiusos de alto rendimiento para su uso en diferentes aplicaciones, tales como; Transmisión manual y transejes de turismos, furgonetas, vehículos comerciales ligeros y pesados, equipos fuera de carretera, minería y agricultura, donde se requiere un aceite SAE 80W-90 GL-5.

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 está formulado con reservas de base mineral altamente refinadas en combinación con una tecnología de aditivos especiales para lograr el siguiente rendimiento:

- Muy buena protección contra el desgaste.
- Muy buen rendimiento contra la formación de espuma y corrosión
- Buena oxidación y estabilidad térmica.

AUTOGEAR OIL MP 80W-90 cumple los siguientes criterios de rendimiento:

API GL-5

ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A

MIL-L-2105D

Volvo STD 1273.1

MAN 342 M2



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J306	80W-90
Densidad @ 15 ° C	kg / m ³	ASTM D4052	885.7
Parentesco. Viscosidad @ 40 ° C	mm ² / s	ASTM D7042	124.9
Parentesco. Viscosidad @ 100 ° C	mm ² / s	ASTM D7042	1411
Viscosidad Brookfield a baja temperatura @ -26 ° cP		ASTM D2983	<60000
Índice de viscosidad		ASTM D2270	112
Punto de inflamabilidad	° C	ASTM D92	> 201
Punto de fluidez	° C	ASTM D7346	- 36

Nr. Del producto: 43060

Fecha Reemplazada: 5-11-2024

Fecha de Emisión: 4-4-2025

Revisión nr: 08