



AUTOGEAR OIL

85W-140

Descripción del producto:

AUTOGEAR OIL MP 85W-140 es un aceite mineral universal de alto rendimiento para usos múltiples para uso en la transmisión manual en transejes de turismos, furgonetas, vehículos comerciales ligeros y pesados, equipos fuera de carretera, minería y agricultura donde se ha instalado un SAE 85W-140 GL-5 necesario.

AUTOGEAR OIL MP 85W-140 se basa en un aceite base mineral de alta calidad en combinación con un paquete de aditivos especiales para garantizar las siguientes propiedades:

- Buena estabilidad termo oxidativa.
- Buenas características de carga.
- Protección eficaz contra el óxido y la corrosión.
- La alta fluidez a baja temperatura proporciona cambios más suaves a bajas temperaturas ambientales.
- Excepcional cizallamiento estable.

AUTOGEAR OIL MP 85W-140 cumple los siguientes criterios de rendimiento:

API GL-5

MIL-L-2105D

Volvo STD 1273.1

ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C, 16D, 21A



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J306	85W-140
Densidad @ 15 ° C	kg / m ³	ASTM D4052	908.8
Parentesco. Viscosidad @ 40 ° C	mm ² / s	ASTM D7042	390.1
Parentesco. Viscosidad @ 100 ° C	mm ² / s	ASTM D7042	27.7
Viscosidad Brookfield a baja temperatura @ -12 ° cP		ASTM D2983	69000
Índice de viscosidad		ASTM D2270	97
Punto de inflamabilidad	° C	ASTM D92	> 201
Punto de fluidez	° C	ASTM D7346	- 15

Nr. Del producto: 43080
Fecha Reemplazada: 22-1-2021

Fecha de Emisión: 4-4-2025
Revisión nr: 04