



ACEITE DE AUTOGEAR MP 85W-90

Descripción del producto:

AUTOGEAR OIL MP 85W-90 es un aceite mineral universal para engranajes multipropósito de alto rendimiento para su uso en transmisiones manuales en vehículos de pasajeros, camionetas, vehículos comerciales ligeros y pesados, equipos fuera de carretera, minería y agricultura donde se ha instalado un SAE 85W-90 GL-5 necesario.

AUTOGEAR OIL MP 85W-90 se basa en un aceite base mineral de alta calidad en combinación con un paquete de aditivos especiales para garantizar las siguientes propiedades:

- Buena estabilidad termo oxidativa.
- Buenas características de carga.
- Protección eficaz contra el óxido y la corrosión.
- La alta fluidez a baja temperatura proporciona cambios más suaves a bajas temperaturas ambientales.
- Excepcional cizallamiento estable.

AUTOGEAR OIL MP 85W-90 cumple los siguientes criterios de rendimiento:

API GL-4/5	MB 235.6		
Volvo 97310	Volvo 97316	MAN 342-M1-M2	MIL-PRF-2105D
Scania STO 1.0	ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/17B/19B/21A	Volvo STD 1273.21	SAE J2360



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J306	85W-90
Densidad @ 15 ° C	kg / m ³	ASTM D4052	888.3
Parentesco. Viscosidad @ 40 ° C	mm ² / s	ASTM D7042	154.8
Parentesco. Viscosidad @ 100 ° C	mm ² / s	ASTM D7042	15.9
Viscosidad Brookfield a baja temperatura @ -12 ° cP		ASTM D2983	<130000
Índice de viscosidad		ASTM D2270	105
Punto de inflamabilidad	° C	ASTM D92	> 201
Punto de fluidez	° C	ASTM D7346	- 27

Nr. Del producto: 43070
Fecha Reemplazada: 22-01-2021

Fecha de Emisión: 20-12-2024
Revisión nr: 03