



AUTOGEAR OIL SYN HD 75W-90

Descripción del producto:

AUTOGEAR OIL SYN HD 75W-90 es un combustible de alta calidad que conserva lubricantes de engranajes de transmisión total totalmente sintéticos diseñados para cumplir con los exigentes requisitos de vehículos comerciales de servicio liviano y pesado y equipos fuera de carretera que operan en las condiciones de operación más severas. La tecnología aditiva única permite el uso de un único lubricante en los ejes traseros, transmisión manual sincronizada y no sincronizada.

AUTOGEAR OIL SYN HD 75W-90 se basa en un aceite base de alta calidad PolyAlphaOlefine (PAO) en combinación con un paquete de aditivos especiales para garantizar las siguientes propiedades:

- Excepcional estabilidad termooxidativa.
- Excepcionales características de carga.
- Protección eficaz contra el óxido y la corrosión.
- La fluidez excepcional a baja temperatura proporciona cambios más suaves a bajas temperaturas ambientales.
- Excepcional cizallamiento estable.
- Las propiedades de fricción superiores proporcionan una economía de combustible mejorada y una capacidad de cambio más suave.



AUTOGEAR OIL SYN HD 75W-90 cumple los siguientes criterios de rendimiento:

API GL-4/5, MT-1	Scania STO 2:0A FS	Scania STO 1:1G	Scania STO 1:0
SAE J2360	Mack GO-J	Volvo 97312	MAN 341 Type GA1
MAN 341 Type E3	MAN 341 Type Z2	MAN 342 Type S1	Arvin Meritor O-76-E
DAF	IVECO	MIL-PRF-2105E	Arvin Meritor O-94
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A	DTFR 13B110	MB 235.9	
DTFR 12B140	(MB 235.11)		
(MB 235.8)			

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J306	75W-90
Densidad @ 15 ° C	kg / m 3	ASTM D4052	872.6
Parentesco. Viscosidad @ 40 ° C	mm 2 / s	ASTM D7042	107.5
Parentesco. Viscosidad @ 100 ° C	mm 2 / s	ASTM D7042	15.8
Índice de viscosidad		ASTM D2270	157
Brookfield @ -40 ° C	cP	ASTM D2983	65000
Punto de inflamación COC	° C	ASTM D92	> 201
Punto de fluidez	° C	ASTM D7346	- 57

Nr. Del producto: 45300
Fecha Reemplazada: 24-6-2021

Fecha de Emisión: 4-4-2025
Revisión nr: 03