



AUTOGEAR OILTDL 85W-140

Descripción del producto:

AUTOGEAR OIL TDL 85W-140 es un lubricante para engranajes de transmisión total de alta calidad térmicamente estable diseñado para cumplir con los severos requisitos de transmisiones de vehículos comerciales ligeros y pesados.

AUTOGEAR OIL TDL 85W-140 está formulado con un stock mineral solvente altamente refinado en combinación con un paquete de aditivos especiales para alcanzar las siguientes propiedades:

- La tecnología de aditivos única permite el uso de un único lubricante en los ejes traseros.
- Excepcional estabilidad termooxidativa.
- Las altas características de soporte de carga ayudan a extender la vida útil de los componentes de la línea de transmisión y el aceite.
- La protección eficaz contra el óxido y la corrosión, especialmente para el cobre y sus aleaciones, reduce el desgaste.
- Extiende la vida del sincronizador y mejora el rendimiento del cambio.
- La buena fluidez a baja temperatura reduce el desgaste y proporciona un arranque fácil.
- Las buenas propiedades antiespumantes aseguran la resistencia de la película para una lubricación efectiva.
- La compatibilidad superior del sello minimiza las fugas y reduce la posibilidad de contaminación.



AUTOGEAR OILTDL 85W-140 cumple los siguientes criterios de rendimiento:

API GL-4/5, MT-1	SAE J2360	MACK GO-J	Scania STO 1:0
MIL-PRF-2105E	MIL-PRF-2105D	Arvin Meritor O-94	Arvin Meritor O-76-A
DAF	IVECO	Robert Bosch TE-ML 08	
ZF TE-ML 05A/07A/12E/16D/21A			

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J306	85W-140
Densidad @ 15 ° C	kg / m 3	ASTM D4052	912.1
Parentesco. Viscosidad @ 40 ° C	mm 2 / s	ASTM D7042	410.4
Parentesco. Viscosidad @ 100 ° C	mm 2 / s	ASTM D7042	28,6
Índice de viscosidad		ASTM D2270	97
Viscosidad Brookfield a baja temperatura @ -12 ° C	cP	ASTM D2983	100000
Punto de inflamación COC	° C	ASTM D92	211
Punto de fluidez	° C	ASTM D7346	- 12

Nr. Del producto: 43360
Fecha Reemplazada: 13-12-2019

Fecha de Emisión: 20-12-2024
Revisión nr: 04