



AUTOGEAR OIL TX

75W-80

Descripción del producto:

AUTOGEAR OIL TX 75W-80 es un lubricante sintético de alta calidad para engranajes de larga duración, térmicamente estable y de bajo consumo de combustible, diseñado para vehículos de pasajeros y comerciales que utilizan transmisiones manuales equipadas con diferentes sincronizadores, incluidos los más recientes basados en carbono.

AUTOGEAR OIL TX 75W-80 se basa en un aceite base sintético de alta calidad en combinación con un paquete de aditivos especiales para garantizar las siguientes propiedades:

- Excepcional estabilidad térmica y oxidativa.
- Las propiedades lubricantes superiores proporcionan una economía de combustible mejorada.
- Excepcionales características de carga.
- Protección eficaz contra el óxido y la corrosión.
- La fluidez excepcional a baja temperatura proporciona cambios más suaves a bajas temperaturas ambientales.
- Buena conexión del engranaje con una variedad de materiales sincronizadores, incluido el último carbono.
- Las buenas propiedades de fricción proporcionan una economía de combustible mejorada y una capacidad de cambio más suave.



AUTOGEAR OIL TX 75W-80 cumple los siguientes criterios de rendimiento .:

Excede : API GL-4 MAN 341 Z4 DAF
 IVECO Renault B0032 / 2
 ZF TE-ML 01L, 02L, 08,13,16K, 24A

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J306	75W-80
Densidad @ 15 ° C	kg / m 3	ASTM D4052	855.6
Parentesco. Viscosidad @ 40 ° C	mm 2 / s	ASTM D7042	56.9
Parentesco. Viscosidad @ 100 ° C	mm 2 / s	ASTM D7042	9.7
Viscosidad Brookfield @ -40 ° C	cP	ASTM D2983	100000
Índice de viscosidad		ASTM D2270	157
Punto de inflamación COC	° C	ASTM D92	> 201
Punto de fluidez	° C	ASTM D7346	- 42

Nr. Del producto: 43330
Fecha Reemplazada: 20-12-2022

Fecha de Emisión: 4-4-2025
Revisión nr: 09