



AUTOGEAR OIL TX

75W-90

Descripción del producto:

AUTOGEAR OIL TX 75W-90 es un aceite de transmisión totalmente sintético de alta calidad, diseñado para satisfacer las exigentes necesidades de vehículos comerciales pesados y equipos todoterreno que operan en las condiciones más severas. Apto tanto para transmisiones manuales como automatizadas (como, por ejemplo, Volvo I-shift).

AUTOGEAR OIL TX 75W-90 se basa en aceites base de polialfa olefina (PAO) 100 % sintéticos de alta calidad en combinación con un paquete de aditivos especiales para garantizar las siguientes propiedades:

Excepcional estabilidad termo oxidativa.

Excepcionales características de soporte de carga.

Excepcional estabilidad contra las manchas

Protección eficaz contra el óxido y la corrosión.

La excelente fluidez a bajas temperaturas proporciona cambios más suaves a bajas temperaturas ambientales.

Las propiedades de fricción superiores proporcionan un mejor ahorro de combustible y una capacidad de cambio más suave

AUTOGEAR OIL TX 75W-90 cumple los siguientes criterios de rendimiento:

Supera: API GL-4 Merito 081 MB 235.11
 Volvo 97305 Volvo 97307 Volvo 97319
 Eaton Synthetic (500.000 km/3 años)



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J306	75W-90
Densidad @ 15 ° C	kg / m 3	ASTM D4052	852
Viscosidad @ 40 ° C	mm 2 / s	ASTM D7042	96
Viscosidad @ 100 ° C	mm 2 / s	ASTM D7042	15.8
Viscosidad Brookfield -40 ° C	cP	ASTM D2983	<35000
Índice de viscosidad		ASTM D2270	176
Punto de inflamación COC	° C	ASTM D92	> 220
Punto de fluidez	° C	ASTM D7346	- 63

Nr. Del producto: 43325

Fecha Reemplazada: -

Fecha de Emisión: 16-10-2023

Revisión nr: -