



AUTOGEAR OIL XP

80W-90

Descripción del producto:

AUTOGEAR OIL XP 80W-90 es un lubricante para engranajes de transmisión total de alto rendimiento diseñado para proporcionar una excelente lubricación en una amplia gama de trenes de transmisión de vehículos comerciales ligeros y pesados.

AUTOGEAR OIL XP 80W-90 se basa en un aceite base mineral de alta calidad en combinación con un paquete de aditivos especiales para garantizar las siguientes propiedades:

- Buena estabilidad termooxidativa.
- Buenas características de carga.
- Excepcional cizallamiento estable.
- Las excelentes propiedades de fricción proporcionan una economía de combustible mejorada y una capacidad de cambio más suave.
- Protección eficaz contra el óxido y la corrosión.
- La alta fluidez a baja temperatura proporciona cambios más suaves a bajas temperaturas ambientales.



AUTOGEAR OIL XP 80W-90 cumple los siguientes criterios de rendimiento:

API GL-4/5, MT-1	SAE J2360	MB 235.0H
Scania STO 1:0	MAN 341 GA1	MACK GO-J
Scania STO 1:1G	MAN 341 E2	DAF
Arvin Meritor O-76-D	MAN 341 Z2	IVECO
Arvin Meritor O-94	MAN 342 M2	Volvo 97321
ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12M/16B/17H/19B/21A		Robert Bosch TE-ML 08

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J306	80W-90
Densidad @ 15 ° C	kg / m ³	ASTM D4052	900.7
Parentesco. Viscosidad @ 40 ° C	mm ² / s	ASTM D7042	141,4
Parentesco. Viscosidad @ 100 ° C	mm ² / s	ASTM D7042	14,6
Viscosidad Brookfield a baja temperatura @ -26 °	cP	ASTM D2983	<100000
Índice de viscosidad		ASTM D2270	103
Punto de inflamabilidad	° C	ASTM D92	> 201
Punto de fluidez	° C	ASTM D7346	- 30

Nr. Del producto: 43110
Fecha Reemplazada: 24-10-2018

Fecha de Emisión: 20-12-2024
Revisión nr: 07