



KART 2T RACING

Descripción del Producto:

KART 2T RACING Es un lubricante de alto rendimiento a base de ésteres sintéticos y aceite de ricino. KART 2T está especialmente desarrollado para motores de karts de 2 tiempos de altas revoluciones, refrigerados por aire o agua, que operan en condiciones de competición extremas.

KART 2T RACING Está formulado con ésteres sintéticos de alta calidad y aceites base de ricino en combinación con una tecnología de aditivos única para lograr el siguiente rendimiento:

- Más potencia y mejor protección de los rodamientos.
- Muy alta resistencia de película y afinidad por el metal caliente.
- Excelente protección contra rozaduras.
- Limpieza excepcional del pistón.
- Bajo residuo de carbono, reduce el humo.



Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Densidad a 15 °C	kg/m3	ASTM D4052	924.6
Viscosidad Kin. a 40 °C	mm2/s	ASTM D7042	172.1
Viscosidad Kin. a 100 °C	mm2/s	ASTM D7042	19.6
Índice de viscosidad		ASTM D2270	131
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	> 201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	- 45

Número de producto:43000

Fecha de sustitución:24-6-2021

Fecha de emisión:6-1-2025

Número de revisión:05

