



MOTOR CYCLE OIL RACING 4T 5W-50

Descripción del Producto:

ACEITE PARA MOTO DE CARRERAS 4T 5W-50 Es un aceite de motor de gasolina de 4 tiempos de alto rendimiento y ha sido especialmente desarrollado para la lubricación perfecta de motores de gasolina y diésel de alto rendimiento y alta potencia. Proporciona una excelente protección al motor, la caja de cambios y el embrague húmedo utilizados en motocicletas de 4 tiempos y garantiza el más alto grado de confiabilidad incluso en condiciones y temperaturas de funcionamiento severas.

ACEITE PARA MOTO DE CARRERAS 4T 5W-50 Se basa en una mezcla de base de polialfa olefina (PAO) sintética en combinación con ésteres y un paquete de aditivos especiales seleccionados para obtener las siguientes propiedades:

- Excelente estabilidad termooxidativa.
- Propiedades excepcionales antidesgaste, antióxido y anticorrosión.
- Las propiedades de fricción controladas eliminan el deslizamiento del embrague.
- Mayor potencia y ahorro de combustible y mejora la capacidad de conducción.
- Excelentes propiedades de dispersancia y detergencia.
- La excelente estabilidad al cizallamiento mantiene la viscosidad en entornos de alta temperatura y alto cizallamiento y proporciona una mejor protección contra el desgaste.
- Las excelentes propiedades a bajas temperaturas permiten un arranque fácil a bajas temperaturas ambiente y garantizan una lubricación eficaz y protección contra el desgaste durante el arranque.
- Las características de baja volatilidad reducen el consumo de petróleo y la contaminación por hidrocarburos.



ACEITE PARA MOTO DE CARRERAS 4T 5W-50 supera los siguientes criterios de rendimiento:

API SN

JASO MA/MA2

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Valor típico
Grado SAE		SAE J300	5W-50
Densidad a 15 °C	kg/m ³	ASTM D4052	847.9
Viscosidad Kin. a 40 °C	mm ² /s	ASTM D7042	124.0
Viscosidad Kin. a 100 °C	mm ² /s	ASTM D7042	19.4
Índice de viscosidad		ASTM D2270	178
Viscosidad CCS a -30 °C, máx.	cP	ASTM D5293	4660
Punto de inflamación COC	°C	ASTM D92	>201
Punto de fluidez	°C	ASTM D7346	- 45
Número base total	mgKOH/g	ASTM D2896	8.6

Número de producto: 42922

Fecha de sustitución: 2-2-2021

Fecha de emisión: 7-1-2025

Número de revisión: 01

77 BV | Van Ewijckskade 1C
1761 JA Anna Paulowna, Países Bajos | info@77lubricants.nl

www.77lubricants.com